



LIGHT & STYLE  
by MOLTO LUCE®







# [LEGENDE/LEGEND]

## LED LEBENSDAUER LED LIFETIME

LT A: 50.000h  
LT B: 30.000h  
LT C: 25.000h

LED Lebensdauer bezieht sich nur auf die LED bei ta. max. 35°C, nicht jedoch auf den Konverter. Voraussetzung hierfür ist die Einhaltung unseren allgemeinen Installations- und Garantiebestimmungen, welche auf Anfrage erhältlich sind.

The LED life time refers only to the LED module with a max. temperature of 35°C, but not to the converter. This requires compliance with our general rules of installation and warranty, which are available on request.



# [ LIGHT & STYLE ]

Mit Licht gestalten und für Balance sorgen.  
Design with light and provide balance.

Menschen gestalten heute die Welt, vieles lässt sich durch unser Wissen verändern. Umso wichtiger wird es aber, trotz aller Möglichkeiten, eine Balance zwischen dem Natürlichen und dem Künstlichen zu schaffen. Schließlich hält die Erde, als unser Lebensraum, vielfältige Möglichkeiten für den Menschen bereit: Wir nützen die Natur zur Erholung vom Alltag und freuen uns über die Wunder, die uns immer wieder begegnen. Umso mehr bedarf es auch eines verantwortungsvollen Umganges mit all ihren natürlichen Ressourcen.

Der LIGHT & STYLE Katalog zeigt Produkte, die zum Großteil auf LED-Basis konzipiert bzw. alternativ mit LED-Retrofits bestückbar sind: formschöne Leuchten, die unserem hohen Designanspruch gerecht werden und auch im Hinblick auf eine optimale Ressourcennutzung perfekt zu bewerten sind.

## **Balance mal zwei.**

Mit diesen Produkten finden Sie gleich zweimal die Balance. Räume werden mit den schönsten Lichtstimungen in Szene gesetzt. Das bringt unsere Seele in Balance, weil wir uns wohlfühlen. Zusätzlich leisten die Leuchten aufgrund der Vorzüge ihrer LED-Leuchtmittel auch im Hinblick auf unsere Umwelt einen kleinen Beitrag zur Balance. Die lange Lebensdauer und der niedrige Energieverbrauch der LEDs machen ihren Betrieb um einiges günstiger, das Verzicht auf giftiges Quecksilber (wie bei Energiesparlampen) ihre spätere Entsorgung um vieles einfacher und umweltschonender.

Eine Reduktion der laufenden Energiekosten um bis zu 60% ist mit LEDs heute durchaus realisierbar. Ein entscheidender Vorteil – vor allem bei der Anwendung im professionellen Bereich, wie z.B. dem Handel. Weitere Pluspunkte wie niedrige Wartungskosten, keine UV-Strahlung, geringe Wärmeentwicklung, einwandfreie Farbwiedergabe und optimale Lichtausbeute machen LEDs heute zum perfekten Leuchtmittel für eine Vielzahl von Anwendungen.

*People form the world today, much of this can be changed by our knowledge. The more important it will be to create a balance between the natural and the artificial, despite all the possibilities. After all the Earth, as our living space, provides many opportunities for the human-being. We use the nature to relax from everyday life and we are happy about miracles that we come across again and again. All the more it needs a responsible handling of all its natural resources.*

*The bigger part of products shown in our LIGHT & STYLE catalogue is based on LED or alternatively can be fitted with LED retrofits: elegant luminaires which fulfil our high design expectations and which are also perfectly valued in view of an ideal use of resources.*

## **Balance – twice.**

*Within these products you find balance twice. Rooms are represented with the most beautiful lighting moods. This leads our soul to balance, because we feel comfortable. In addition these luminaires make a small contribution to balance in view of our environment because of the advantages of their LED illuminants. The long service life and the low energy consumption of LEDs reduce costs considerably, the omission of toxic mercury (as used in energy saving lamps) make the later disposal a lot easier and more eco-friendly.*

*A cutback of ongoing energy-costs up to 60% with LEDs is definitely achievable this day. A decisive advantage – especially when used in the professional sector, such as retail. Further advantages such as low maintenance costs, no UV, low heat build-up, perfect colour rendering and optimal light efficiency turn LEDs into the perfect illuminant for a wide variety of applications today.*

# [ EINBAULEUCHTEN ]

## [ RECESSED LUMINAIRES ]



DAVIE IN LED  
p. 016 - 017



SERIE 349L  
p. 030 - 031



VISIBILE I  
p. 018 - 019



SERIE 3340  
p. 032 - 033



VISIBILE II  
p. 020 - 021



SERIE 3380  
p. 032 - 033



COVER  
p. 022 - 023



DITTO I  
p. 034 - 035



CLAERO LED  
p. 024 - 025



DITTO II  
p. 034 - 035



IZZY LED  
p. 026 - 027



CIRCLE  
p. 036 - 037



IZZY DOUBLE LED  
p. 026 - 027



SUNRAY LED  
p. 038 - 039



IZZY ROUND LED  
p. 026 - 027



TRIBECA  
p. 040 - 041



LOOK SQUARE LED  
p. 028 - 029



SERIE 10320  
p. 042 - 043



LOOK ROUND LED  
p. 028 - 029



CIRCINO LED  
p. 044 - 045



CHICCO LED  
p. 046 - 047



SERIE 32120  
p. 056 - 057



CITY Z LED  
p. 046 - 047



SERIE 32510  
p. 058 - 059



BEAM LED  
p. 046 - 047



SERIE 32520  
p. 058 - 059



QANA SQUARE & QANA SQUARE LED  
p. 048 - 049



MOON ROUND LED  
p. 060 - 061



QANA ROUND & QANA ROUND LED  
p. 050 - 051



MOON SQUARE LED  
p. 062 - 063



SERIE 30060  
p. 052 - 053



WINDOW & WINDOW LED  
p. 064 - 065



SERIE 30070  
p. 052 - 053



LED KONVERTER & TRAFOS  
LED DRIVERS & TRANSFORMERS  
p. 164 - 165



SERIE 32010  
p. 054 - 055



SERIE 32020  
p. 054 - 055



SERIE 32110  
p. 056 - 057





# [ AUFBAULEUCHTEN ]

## [ SURFACE MOUNTED LUMINAIRES ]



FORTIS I LED

p. 068 - 069



FORTIS II LED

p. 070 - 071



DAVIE OUT LED

p. 072 - 073



GLEN LED

p. 074 - 075



DESTIN I LED

p. 076 - 077



DESTIN II LED

p. 078 - 079



QANA BOX I

p. 080 - 081



QANA BOX II

p. 082 - 083



UP LED

p. 084 - 085



CATO LED

p. 086 - 087



QANA ROUND BOX I

p. 088 - 089



QANA ROUND BOX II

p. 090 - 091



VALEO I LED

p. 092 - 093



VALEO II LED

p. 094 - 095



TITAN I

p. 096 - 097




TITAN II

p. 098 - 099



EOS

p. 100 - 101




KOLOA LED

p. 102 - 105



BENTY LED

p. 106 - 107



NOVEL LED

p. 108 - 111



TAKE

p. 112 - 113



NEXT LED

p. 114 - 115



EASY ON LED

p. 116 - 117

ALLE AUFBAULEUCHTEN INKL. KONVERTER BZW. TRAF0  
ALL SURFACE MOUNTED LUMINAIRES ARE INCL. LED-DRIVER OR TRANSFORMER



# [ TISCHLEUCHTEN ]

# [ TABLE LUMINAIRES ]




VISSUTO LED

p. 120 - 121



ELLA LED

p. 122 - 123



LEXY LED

p. 124 - 125



TOUCH R LED

p. 126 - 127



TOUCH SQ LED

p. 126 - 127







# [ AUSSENLEUCHTEN ]

## [ OUTDOOR LUMINAIRES ]



CITI LONG LED  
p. 130 - 131



CITI SHORT LED  
p. 132 - 133



NUNA SHORT LED  
p. 134 - 135



NUNA LONG LED  
p. 134 - 135



GAYA  
p. 136 - 137



ICE F  
p. 138 - 139



KATA I LED  
p. 140 - 143



KATA II LED  
p. 144 - 145



PIATTA LED  
p. 146 - 147



SQUARE LED  
p. 148 - 149



TUBE  
p. 150 - 151



TUBE LED  
p. 150 - 151



ROBI 50  
p. 152 - 153



ICE C  
p. 154 - 155



ICE W  
p. 154 - 155



POLAR  
p. 156 - 157



TURN II  
p. 158 - 159



TURN UP/DOWN  
p. 158 - 159



BLOCK  
p. 160 - 161



BLOCK II  
p. 160 - 161





[ EINBAULEUCHTEN ]  
[ RECESSED LUMINAIRES ]





# [DAVIE IN LED]

Einbaustrahler schwenkbar aus Aluminium weiß oder schwarz lackiert, inkl. LED Konverter



Recessed downlight from aluminium, surface white or black varnished, light panel pivoting, incl. LED-driver

## DAVIE IN LED

9 x LED · 1 W · 230 V · 493 lm  
LED 3000K · LT A  
IP20

308-100509325  
308-100609325

weiß/white  
schwarz/black








017







## [VISIBLE I]

019


Einbaustrahler aus Aluminium, starr, Einputzrahmen und Einbaugehäuse separat ordern

Recessed downlight from aluminium, fixed, recessed plastering frame and recessed housing to be ordered separately

### VISIBLE I NV

1 x QR-CBC51 · GU5,3 · 12 V · max. 50 W oder/or  
**1 x LED RETROFIT · GU5,3**  
 IP20


305-1293w      weiß/white  
 305-1293s      grau/grey



### VISIBLE I HV

1 x QPAR16 · GU10 · 230 V · max. 50 W oder/or  
**1 x LED RETROFIT · GU10**  
 IP20

305-1419w      weiß/white  
 305-1419s      grau/grey



Einbaugehäuse und Einbaurahmen für VISIBLE separat ordern (Seite 162)  
 Recessed housing and recessed plastering frame for VISIBLE to be ordered separately (page 162)

Trafo separat ordern (Seite 165)  
 Transformer to be ordered separately (page 165)



## [VISIBLE II]

Einbaustrahler aus Aluminium, schwenkbar, Einputzrahmen und Einbaugehäuse separat ordern

Recessed downlight from aluminium, pivotable, recessed plastering frame and recessed housing to be ordered separately



### VISIBLE II NV


1 x QR-CBC51 · GU5,3 · 12V · max. 50W oder/or  
**1 x LED RETROFIT · GU5,3**  
 IP20

305-1294w

weiß/white

305-1294s

grau/grey



Trafo separat ordern (Seite 165)

Transformer to be ordered separately (page 165)



### VISIBLE II HV


1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or  
**1 x LED RETROFIT · GU10**  
 IP20

305-1440w

weiß/white

305-1440s

grau/grey



Einbaugehäuse und Einbaurahmen für VISIBLE separat ordern (Seite 162)

Recessed housing and recessed plastering frame for VISIBLE to be ordered separately (page 162)



# [COVER]


Einbaustrahler aus Aluminium, starr, inkl. sandgestrahltem Schutzglas, Einputzrahmen und Einbaugehäuse separat ordern

Recessed downlight from aluminium, fixed, frosted safety glass incl., plastering frame and recessed housing to be ordered separately

## COVER

1 x QT12 ECO · 6V6,35 · 12V · 35W  
IP44

305-1322w      weiß/white  
305-1322s      grau/grey



Einbaugehäuse und Einbaurahmen für COVER separat ordern (Seite 162)  
Recessed housing and recessed plastering frame for COVER to be ordered separately (page 162)

022

Trafo separat ordern (Seite 165)  
Transformer to be ordered separately (page 165)













## [CLAERO LED]

025

Einbaustrahler schwenkbar aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet oder schwarz lackiert


Recessed downlight from aluminium, pivoting, surface white powder-coated or black varnished

### CLAERO LED

1 x LED · 15 W · 700 mA · 1240 lm  
LED 3000K · LT C  
IP20

365-100515324  
365-100615324

weiß/white  
schwarz/black



LED Konverter separat ordern (Seite 164)  
LED driver to be ordered separately (page 164)

# [IZZY LED]


Deckeneinbauleuchte aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet, inkl. hochwertigem asphärischem Aluminiumreflektor, passiv gekühlt


Recessed ceiling luminaire from aluminium, white powder-coated, high-quality spherical aluminium reflector incl., passive heat sink

## IZZY SINGLE LED

1 x LED · 7 W · 350 mA · 420 lm  
LED 3000K · LT B  
IP20

308-65601


weiß/white 




## IZZY DOUBLE LED

2 x LED · 7 W · 350 mA · 2 x 420 lm  
LED 3000K · LT B  
IP20

308-65602

weiß/white 





026

## IZZY ROUND LED

1 x LED · 7 W · 350 mA · 420 lm  
LED 3000K · LT B  
IP20

308-6553

weiß/white 



LED Konverter separat ordern (Seite 164)  
LED driver to be ordered separately (page 164)






# [LOOK SQUARE LED]


Einbaustrahler starr, Körper aus Aluminium inkl. Kühlrippen, Oberfläche in RAL 9003 weiß pulverbeschichtet

Recessed downlight, fixed, housing from aluminium, heat sink incl, surface in RAL 9003, white powder-coated

## LOOK BIG SQUARE LED


1 x LED · 10,5 W · 500 mA · 812 lm  
LED 3000K · LT B  
IP20


472-291011wq weiß/white 



## LOOK SMALL SQUARE LED


1 x LED · 7 W · 350 mA · 445 lm  
LED 3000K · LT B  
IP20

472-291010wq weiß/white 



LED Konverter separat ordern (Seite 164)  
LED driver to be ordered separately (page 164)

028





## [LOOK ROUND LED]


Einbaustrahler starr, Körper aus Aluminium inkl. Kühlrippen, Oberfläche in RAL 9003 weiß pulverbeschichtet


Recessed downlight, fixed, housing from aluminium, heat sink incl, surface in RAL 9003, white powder-coated

### LOOK BIG ROUND LED

1 x LED · 10,5 W · 500 mA · 812 lm  
LED 3000K · LT B  
IP20

472-291011wr

weiß/white 




 100mm




### LOOK SMALL ROUND LED

1 x LED · 7 W · 350 mA · 445 lm  
LED 3000K · LT B  
IP20

472-291010wr

weiß/white 



 67mm

LED Konverter separat ordern (Seite 164)  
LED driver to be ordered separately (page 164)









## [SERIE 439 L]

031

Einbaustrahler, schwenkbar, Körper Aluminium Druckguss, durch zurück versetztes Leuchtmittel breitstrahlendes, blendfreies Licht, inkl. 30 cm Kabel = Montagevorteil

Recessed downlight, pivotable, housing from die-cast aluminium, glare free by set-back light source, wide light beam angle, 30 cm cable incl. = easy mounting

### SERIE 439 L

1 x QR-CBC51 · GU5,3 · 12 V · max. 50 W oder/or  
1 x LED RETROFIT · GU5,3  
IP20

8-439I4


8-439I7

8-439I46

chrom/chrome

weiß/white

nickel matt/nickel matt



Trafo separat ordern (Seite 165)  
Transformer to be ordered separately (page 165)

# [SERIE 3340 & 3380]


Einbaustrahler aus Aluminium Druckguss, starr,  
weiß oder graphitschwarz, inkl. 30 cm Kabel = Monta-  
gevorteil

Recessed downlight from die-cast aluminium, fixed,  
white or graphite, 30 cm cable incl. = easy mounting

## SERIE 3380

1 x QR-CBC51 · GU5,3 · 12V · max. 50W oder/or  
**1 x LED RETROFIT · GU5,3**  
IP20


8-33806      schwarz/black  
8-33807      weiß/white



## SERIE 3340

1 x QR-CBC51 · GU5,3 · 12V · max. 50W oder/or  
**1 x LED RETROFIT · GU5,3**  
IP20

8-33406      schwarz/black  
8-33407      weiß/white



Trafo separat ordern (Seite 165)  
Transformer to be ordered separately (page 165)

032





## [DITTO I & DITTO II]

Einbaustrahler aus Aluminium, starr, inkl. sandgestrahltem oder klarem Schutzglas, Einputzrahmen und Einbaugehäuse separat ordern

Recessed downlight from aluminium, fixed, frosted or clear safety glass incl., plastering frame and recessed housing to be ordered separately

### DITTO I

1 x QT12 ECO · 6Y6,35 · 12 V · max. 35 W  
Schutzglas sandgestrahlt/frosted safety glass  
IP44

305-1323w      weiß/white  
305-1323s      grau/grey



### DITTO II

1 x QT12 ECO · 6Y6,35 · 12 V · max. 35 W  
Schutzglas klar/clear safety glass  
IP44

305-1323wcg      weiß/white  
305-1323scg      grau/grey



Einbaugehäuse und Einbaurahmen für DITTO separat ordern (Seite 162)  
Recessed housing and recessed plastering frame for DITTO to be ordered separately (page 162)

Trafo separat ordern (Seite 165)  
Transformer to be ordered separately (page 165)






036



# [CIRCLE]

Einbaustrahler aus Aluminium, mit zurückversetztem Leuchtmittel

Recessed downlight from aluminium, light source set-back




## CIRCLE

1 x QR-CBC51 · GU5,3 · 12V · max. 50W oder/or  
**1 x LED RETROFIT · GU5,3**  
 IP20

305-1330w  
 305-1330s

weiß/white  
 grau/grey



86mm



## CIRCLE S

1 x QR-CBC51 · GU5,3 · 12V · max. 50W oder/or  
**1 x LED RETROFIT · GU5,3**  
 IP20

305-1329w  
 305-1329s

weiß/white  
 grau/grey



86mm

30°

Trafo separat ordern (Seite 165)  
 Transformer to be ordered separately (page 165)




# [SUNRAY LED]


Starrer Einbaustrahler, passiv gekühlt, sehr gute Farbwiedergabe CRI 85

Recessed downlight, fixed, heat sink, excellent colour rendering CRI 85

## SUNRAY I LED

1 x LED · 10 W · 350 mA · 740 lm  
LED 3000K · LT A  
IP44


797-202513ng1 weiß/white  43°




 84mm

## SUNRAY II LED

1 x LED · 20 W · 700 mA · 1600 lm  
LED 3000K · LT A  
IP44

797-202613ng1 weiß/white  32°





 113mm

038

## SUNRAY III LED

1 x LED · 30 W · 700 mA · 2000 lm  
LED 3000K · LT A  
IP44


797-202703ng1 weiß/white  45°




 138mm

## SUNRAY IV LED

1 x LED · 44 W · 1750 mA · 4000 lm  
LED 3000K · LT A  
IP44

797-202713ng1 weiß/white  30°



 138mm

LED Konverter separat ordern (Seite 164/165)  
LED driver to be ordered separately (page 164/165)

SUNRAY I



SUNRAY III



SUNRAY IV



SUNRAY II

# [TRIBECA]

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium, weiß  
pulverbeschichtet

Recessed downlight from aluminium, white  
powder-coated

## TRIBECA QR111


1 x QR111 · 653 · 12V · max. 50W oder/or

**1 x LED RETROFIT · 653**

IP20

308-6312


weiß/white



Trafo separat ordern (Seite 165)  
Transformer to be ordered separately (page 165)











043

## [SERIE 10320]

Einbaustrahler, starr, Körper aus Aluminium, weiß lackiert, Hochglanzaluminiumreflektor facettiert

Recessed downlight, fixed, housing from aluminium, varnished in white, highly specular reflector from aluminium with facettted structure

### SERIE 10320

1 x QR-CBC51 · GU5,3 · 12V · max. 50W oder/or  
**1 x LED RETROFIT · GU5,3**  
 IP20

107-10320w

weiß/white



98mm

Trafo separat ordern (Seite 165)  
 Transformer to be ordered separately (page 165)





044

## [CIRCINO LED]

Einbaustrahler schwenkbar aus Aluminium gebürstet, weiß pulverbeschichtet oder schwarz lackiert

Recessed downlight from aluminium brushed, white powder-coated or black varnished, light source pivoting

### CIRCINO LED

1 x LED · 15 W · 700 mA · 1240 lm  
LED 3000K · LT C  
IP54

365-101515324	weiß/white
365-101615324	schwarz/black
365-101815324	Aluminium gebürstet/aluminium brushed



LED Konverter separat ordern (Seite 164)  
LED driver to be ordered separately (page 164)



## [CHICCO LED]

Deckeneinbaustrahler silber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet, starr, UV- und IR-freies Licht

Recessed downlight, silver, black or white powder-coated, fixed, UV and IR free

### CHICCO LED

1 x LED · 7 W · 350 mA · 480 lm  
LED 3000 K · LT A  
IP65

308-102507331 weiß/white  
308-102607331 schwarz/black  
308-102807331 silber/silver



LED Konverter separat ordern (Seite 164)  
LED driver to be ordered separately (page 164)

## [CITY Z LED]



Deckeneinbaustrahler schwarz oder weiß lackiert, starr, UV- und IR-freies Licht

Recessed downlight, black or white varnished, fixed, UV and IR free

### CIZY Z LED

1 x LED · 12 W · 350 mA · 700 lm  
LED 3000 K · LT A  
IP54

308-101512337 weiß/white  
308-101612337 schwarz/black



LED Konverter separat ordern (Seite 164)  
LED driver to be ordered separately (page 164)





047

## [BEAM LED]

Deckeneinbaustrahler aus Vollaluminium gebürstet oder weiß pulverbeschichtet, kardanisch dreh- und schwenkbar, UV- und IR-freies Licht

Recessed downlight, high-grade brushed aluminium or powder-coated white, pivotable, UV and IR free

### BEAM LED

3 x LED · 1W · 350mA · 150lm  
LED 3000K · LT B  
IP20

305-6018w  
305-6018h

weiß/white  
Alu gebürstet/aluminium brushed



Ø 80mm

34mm



68mm



25°

LED Konverter separat ordern (Seite 164)  
LED driver to be ordered separately (page 164)



# [QANA]

Einbauleuchte, kardanisch schwenkbar, Körper aus hochwertigem Vollaluminium gebürstet


recessed downlight, double gimbal joint, from high-grade brushed aluminium

## QANA 1

1 x QR-CBC51 · GU5,3 · 12V · max. 50W oder/or  
1 x LED RETROFIT · GU5,3  
IP20

472-259034

Alu gebürstet/aluminium brushed






## QANA 1

1 x QR111 · G53 · 12V · max. 50W oder/or  
1 x LED RETROFIT · G53 oder/or  
1 x HIR111-CE-P · GX8,5 · 230V · max. 70W  
inkl. 2 Fassungen / incl. 2 lampholders  
IP20

472-259054

Alu gebürstet/aluminium brushed



Trafo oder EVG separat ordern (Seite 165-167)

Transformer or electronic ballast to be ordered separately (page 165-167)

## QANA 1 LED

1 x LED · 10,5W · 500mA · 650lm  
LED 3000K · LT B  
IP20


472-61431112ng1

Alu gebürstet/aluminium brushed



472-61431136ng1

Alu gebürstet/aluminium brushed



LED Konverter separat ordern (Seite 164)

LED driver to be ordered separately (page 164)





# [QANA]

Einbauleuchte, kardanisch schwenkbar, Körper aus hochwertigem Vollaluminium gebürstet


recessed downlight, double gimbal joint, from high-grade brushed aluminium

## QANA 1

1 x QR111 · 653 · 12V · max. 50 W oder/or  
**1 x LED RETROFIT · 653** oder/or  
 1 x HIR111-CE-P · GX8,5 · 230 V · max. 70 W  
 inkl. 2 Fassungen / incl. 2 lampholders  
 IP20



472-259064

Alu gebürstet/aluminium brushed



## QANA 1 LED

1 x LED · 10,5 W · 500 mA · 650 lm  
 LED 3000K · LT B  
 IP20

472-61441112ng1 Alu gebürstet/aluminium brushed   
 472-61441136ng1 Alu gebürstet/aluminium brushed 



Trafo oder EVG separat ordern (Seite 165-167)  
 Transformer or electronic ballast to be ordered separately (page 165-167)

LED Konverter separat ordern (Seite 164)  
 LED driver to be ordered separately (page 164)





# [SERIE 30060/30070]

Einbauleuchte, kardanisch gelagert, Aludruckguss, Oberfläche silber RAL9006, weiß RAL9010 oder schwarz RAL9004 pulverbeschichtet

Recessed downlight, double gimbal joint, die-cast aluminium, surface silver RAL 9006, white RAL 9010 or black RAL 9004 powder-coated

## SERIE 30060

1 x QR-CBC51 · GU5,3 · 12 V · max. 50 W oder/or

1 x LED RETROFIT · GU5,3

IP20

107-30060


grau/grey

107-30060w

weiß/white

107-30060s

schwarz/black



94 x 94mm

25°

25°



052

## SERIE 30070

2 x QR-CBC51 · GU5,3 · 12 V · max. 50 W oder/or

2 x LED RETROFIT · GU5,3

IP20

107-30070


grau/grey

107-30070w

weiß/white

107-30070s

schwarz/black



189 x 94mm

25°

25°



Trafo separat ordern (Seite 165)

Transformer to be ordered separately (page 165)



053



# [SERIE 32010/32020]



Einbauleuchte, kardanis gelagert, Aludruckguss, Oberfläche silber RAL9006, weiß RAL9010 oder schwarz RAL9004 pulverbeschichtet, nur MEGAMAN LED Retrofit Leuchtmittel verwendbar

Recessed downlight, double gimbal joint, die-cast aluminium, surface silver RAL 9006, white RAL 9010 or black RAL 9004 powder-coated, only MEGAMAN LED retrofit light source fits into the luminaire

## SERIE 32010

1 x QR111 · G53 · 12V · max. 100 W oder/or  
1 x LED RETROFIT MEGAMAN · G53  
IP20

107-32010	grau/grey
107-32010w	weiß/white
107-32010s	schwarz/black




054

## SERIE 32020

2 x QR111 · G53 · 12V · max. 100 W oder/or  
2 x LED RETROFIT MEGAMAN · G53  
IP20

107-32020	grau/grey
107-32020w	weiß/white
107-32020s	schwarz/black



Trafo separat ordern (Seite 165)  
Transformer to be ordered separately (page 165)










# [SERIE 32110/32120]


Einbauleuchte, kardanisch gelagert, Aludruckguss,  
Oberfläche silber RAL9006, weiß RAL9010 oder schwarz  
RAL9004 pulverbeschichtet


Recessed downlight, double gimbal joint, die-cast  
aluminium, surface silver RAL 9006, white RAL 9010 or  
black RAL 9004 powder-coated

## SERIE 32110

1 x HIT-CE · G12 · 230 V · max. 150 W  
IP20

107-3211024	grau/grey	
107-3211024w	weiß/white	
107-3211024s	schwarz/black	


107-3211048	grau/grey	
107-3211048w	weiß/white	
107-3211048s	schwarz/black	






056

## SERIE 32120


2 x HIT-CE · G12 · 230 V · max. 150 W  
IP20

107-3212024	grau/grey	
107-3212024w	weiß/white	
107-3212024s	schwarz/black	

107-3212048	grau/grey	
107-3212048w	weiß/white	
107-3212048s	schwarz/black	



EVG separat ordern (Seite 166/167)  
Order electronic ballast separately (page 166/167)





057



# [SERIE 32510/32520]


Rahmenlose Einbauleuchte, kardanisch gelagert, Aludruckguss, Oberfläche silber RAL9006, weiß RAL9010 oder schwarz RAL9004 pulverbeschichtet, nur MEGAMAN LED Retrofit Leuchtmittel verwendbar

Trimless recessed downlight, double gimbal joint, die-cast aluminium, surface silver RAL 9006, white RAL 9010 or black RAL 9004 powder-coated, only MEGAMAN LED retrofit light source fits into the luminaire

## SERIE 32510

1 x QR111 · G53 · 12V · max. 100W oder/or  
**1 x LED RETROFIT MEGAMAN · G53**  
 IP20

107-32510bw      weiß/white  
 107-32510bs      schwarz/black




058

## SERIE 32520

2 x QR111 · G53 · 12V · max. 100 W oder/or  
**2 x LED RETROFIT MEGAMAN · G53**  
 IP20

107-32520bw      weiß/white  
 107-32520bs      schwarz/black



Einbauanleitung (siehe Seite 163)  
 Instructions for installation (see page 163)

Trafo separat ordern (Seite 165)  
 Transformer to be ordered separately (page 165)







# [MOON ROUND LED]

Einbauleuchte, Ring aus Aluminium, weiß, passiv gekühlt, sehr homogene Ausleuchtung des opalen Diffusors, extrem flach, Achtung: bitte ca. 30 mm Platz für Konverter einplanen, Konverter separat ordern


Recessed downlight, aluminium ring, white, passive heat sink, opal diffuser is very homogeneously lit, extremely flat. Attention: please allow 30 mm space for converter, converter to be ordered separately

## MOON ROUND 180 LED

1 x LED · 10 W · 350 mA · 395lm  
LED 3000K · LT C  
IP44

643-j180

weiß/white




## MOON ROUND 300 LED

1 x LED · 17 W · 700 mA · 711lm  
LED 3000K · LT C  
IP44

643-j300

weiß/white



LED Konverter separat ordern (Seite 164)  
LED driver to be ordered separately (page 164)







# [MOON SQUARE LED]

Einbauleuchte, Rahmen aus Aluminium, weiß, passiv gekühlt, sehr homogene Ausleuchtung des opalen Diffusors, extrem flach, Achtung: bitte ca. 30 mm Platz für Konverter einplanen, Konverter separat ordern

Recessed downlight, aluminium frame, white, passive heat sink, opal diffuser is very homogeneously lit, extremely flat. Attention: please allow 30 mm space for converter, converter to be ordered separately

## MOON SQUARE 180 LED

1 x LED · 10 W · 350 mA · 395lm  
LED 3000K · LT C  
IP44

643-q180 weiß/white




170 x 170mm

## MOON SQUARE 300 LED

1 x LED · 17 W · 700 mA · 711lm  
LED 3000K · LT C  
IP44

643-q300 weiß/white



290 x 290mm

LED Konverter separat ordern (Seite 164)  
LED driver to be ordered separately (page 164)





# [WINDOW]


Wandeinbauleuchte, inkl. Haltefedern für Hohlwandmontage, inkl. Glas opal (Window I)

Wall recessed luminaire, including locking spring for drywall cavity installation, opal glass included

## WINDOW I

1 x QT9 ECO · G4 · 12 V · 14 W  
IP20

305-1291p grau/grey




69 x 69mm



## WINDOW II

1 x QT9 ECO · G4 · 12 V · 14 W  
IP20

305-1290p grau/grey



69 x 69mm




Trafo separat ordern (Seite 165)  
Transformer to be ordered separately (page 165)

## WINDOW II LED

1 x LED · 3 W · 500 mA · 40 lm  
LED 3000K · LT C  
IP20

305-6008p grau/grey



69 x 69mm



LED Konverter separat ordern (Seite 164)  
LED driver to be ordered separately (page 164)

Einbaugehäuse für WINDOW separat ordern (Seite 162)  
Recessed housing for WINDOW to be ordered separately (page 162)



065



[ AUFBAULEUCHTEN ]

[ SURFACE MOUNTED LUMINAIRES ]







# [FORTIS I LED]

Deckenleuchte aus Aluminium, schwarz oder weiß pulverbeschichtet, Leuchtenkopf dreh- und schwenkbar


Ceiling luminaire from aluminium, black or white powder-coated, light head pivotable

## FORTIS I LED

1 x LED · 7 W · 230 V · 336 lm  
LED 3000K · LT C  
IP20

365-200507316	weiß/white	116°
365-200607316	schwarz/black	
365-200807316	Aluminium gebürstet/aluminium brushed	

365-200507328	weiß/white	128°
365-200607328	schwarz/black	
365-200807328	Aluminium gebürstet/aluminium brushed	





# [FORTIS II LED]


Deckenleuchte aus Aluminium, schwarz oder weiß pulverbeschichtet, Leuchtenkopf dreh- und schwenkbar

Ceiling luminaire from aluminium, black or white powder-coated, light head pivotable

## FORTIS II LED

2 x LED · 7W · 230V · 2 x 336 lm  
LED 3000K · LT C  
IP20

365-201507328	weiß/white
365-201607328	schwarz/black
365-201807328	Aluminium gebürstet/aluminium brushed





# [DAVIE OUT LED]

Deckenleuchte aus Aluminium, schwarz oder weiß lackiert, Leuchtenkopf schwenkbar


Ceiling luminaire from aluminium, black or white varnished, light head pivotable

## DAVIE OUT LED

9 x LED · 1 W · 230 V · 493 lm  
LED 3000K · LT A  
IP20

308-200509325  
308-200609325

weiß/white  
schwarz/black







# [GLEN LED]

Deckenleuchte aus Aluminium, schwarz oder weiß  
lackiert, Leuchtenkopf starr


Ceiling luminaire from aluminium, black or white  
varnished, light head fixed

## GLEN LED

1 x LED · 7 W · 230 V · 417 lm  
LED 3000 K · LT A  
IP20

308-203507337  
308-203607337

weiß/white  
schwarz/black







## [DESTIN I LED]

Deckenleuchte aus Aluminium, schwarz oder weiß lackiert, Leuchtenkopf dreh- und schwenkbar


Ceiling luminaire from aluminium, black or white varnished, light head pivotable

### DESTIN I LED

1 x LED · 15 W · 230 V · 1045 lm  
LED 3000K · LT A  
IP20

308-201515322  
308-201615322

weiß/white  
schwarz/black







# [DESTIN II LED]


Deckenleuchte aus Aluminium, schwarz oder weiß lackiert, Leuchtenköpfe dreh- und schwenkbar

Ceiling luminaire from aluminium, black or white varnished, light heads pivotable

## DESTIN II LED

2 x LED · 15 W · 230 V · 2 x 1045 lm  
LED 3000K · LT A  
IP20

308-202515322    weiß/white  
308-202615322    schwarz/black





# [QANA BOX I]

Deckenaufbauleuchte, dreh- und schwenkbar,  
Körper aus hochwertigem Vollaluminium, gefräst &  
gebürstet, inkl. TRAF0 (QR111)

Surface-mounted ceiling luminaire, pivoting, body  
from high-grade aluminium, milled and brushed, incl.  
TRANSFORMER (QR111)



## QANA BOX I


1 x QPAR16 · GU10 · 230 V · max. 35 W oder/or

1 x LED RETROFIT · GU10

IP20

472-258951

Aluminium gebürstet/aluminium brushed



080

## QANA BOX I


1 x QR111 · G53 · 12 V · max. 50 W oder/or

1 x LED RETROFIT · G53

IP20

472-290014

Aluminium gebürstet/aluminium brushed









# [QANA BOX II]

Deckenaufbauleuchte, dreh- und schwenkbar,  
Körper aus hochwertigem Vollaluminium, geätzt &  
gebürstet, inkl. TRAFO (QR 111)


Surface-mounted ceiling luminaire, pivoting, body  
from high-grade aluminium, milled and brushed,  
incl. TRANSFORMER (QR 111)

## QANA BOX II

2 x QPAR16 · GU10 · 230 V · max. 35 W oder/or  
2 x LED RETROFIT · GU10  
IP20

472-258952

Aluminium gebürstet/aluminium brushed




## QANA BOX II

2 x QR111 · 653 · 12 V · max. 50 W oder/or  
2 x LED RETROFIT · 653  
IP20

472-290015

Aluminium gebürstet/aluminium brushed







## [UP LED]

085


Deckenleuchte aus Aluminium, inkl. geschlossenem, opalem Acryldiffusor für homogene Lichtverteilung, Oberfläche weiß, schwarz oder grau pulverbeschichtet

Ceiling luminaire from aluminium, including a closed acrylic diffuser, opal, for homogeneous light distribution, surface white, black or grey powder-coated

### UP LED

1 x LED · 8 W · 230 V · 400 lm  
LED 3000K · LT C  
IP20

472-291003w	weiß/white
472-291003b	schwarz/black
472-291003s	grau/grey



086



## [CATO LED]

Deckenleuchte aus Aluminium, schwarz oder weiß  
lackiert, Leuchtenkopf starr

Ceiling luminaire from aluminium, black or white  
varnished, light head fixed

### CATO LED

1 x LED · 7 W · 230 V · 417 lm  
LED 3000K · LT A  
IP20

308-204507337  
308-204607337

weiß/white  
schwarz/black



150mm

Ø 86mm





# [QANA ROUND BOX I]

Deckenaufbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar,  
Körper aus hochwertigem Vollaluminium weiß oder schwarz  
pulverbeschichtet, inkl. TRAF0


Surface-mounted ceiling luminaire, pivots on gimbals, body  
from high-grade aluminium, white or black powder-coated,  
incl. TRANSFORMER

## QANA ROUND BOX I

1 x QR111 · G53 · 12V · max. 50W oder/or  
1 x LED RETROFIT · G53  
IP20

472-291005w  
472-291005b

weiß/white  
schwarz/black







## [QANA ROUND BOX II]

Deckenaufbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Körper aus hochwertigem Vollaluminium weiß oder schwarz pulverbeschichtet, inkl. TRAF0

Surface-mounted ceiling luminaire, pivots on gimbals, body from high-grade aluminium, white or black powder-coated, incl. TRANSFORMER



### QANA ROUND BOX II

2 x QR111 · G53 · 12V · max. 50W oder/or

2 x LED RETROFIT · G53


IP20

472-291006w

weiß/white

472-291006b

schwarz/black









## [VALEO I LED]

093

Deckenleuchte aus Aluminium, schwarz oder weiß  
pulverbeschichtet, Leuchtenkopf schwenkbar

Ceiling luminaire from aluminium, black or white  
powder-coated, light head pivotable

### VALEO I LED

1 x LED · 7 W · 230 V · 417 lm  
LED 3000K · LT C  
IP20


365-202507316  
365-202607316

weiß/white  
schwarz/black



365-202507328  
365-202607328

weiß/white  
schwarz/black



30°

180°

# [VALEO II LED]

Deckenleuchte aus Aluminium, schwarz oder weiß pulverbeschichtet, Leuchtenkopf schwenkbar


Ceiling luminaire from aluminium, black or white powder-coated, light head pivotable

## VALEO II LED

2 x LED · 7 W · 230 V · 2 x 417 lm  
LED 3000K · LT C  
IP20

365-203507328  
365-203607328

weiß/white  
schwarz/black





# [TITAN I]

Deckenaufbauleuchte, kardanisch schwenkbar, Körper aus hochwertigem Vollaluminium, gefräst & gebürstet, inkl. TRAF0

Surface-mounted ceiling luminaire, double gimbal joint, body from high-grade aluminium, milled and brushed, incl. TRANSFORMER

## TITAN I


1 x QR-CBC51 · GU5,3 · 12 V · max. 50 W oder/or

1 x LED RETROFIT · GU5,3

IP20

472-258921

Aluminium gebürstet/aluminium brushed



096


## TITAN I

1 x QR111 · G53 · 12 V · max. 50 W

IP20

472-258931

Aluminium gebürstet/aluminium brushed











## [TITAN II]

Deckenaufbauleuchte, kardanisch schwenkbar, Körper aus hochwertigem Vollaluminium, geätzt & gebürstet, inkl. TRAF0

Surface-mounted ceiling luminaire, double gimbal joint, body from high-grade aluminium, milled and brushed, incl. TRANSFORMER

### TITAN II


2 x QR-CBC51 · GU5,3 · 12V · max. 50W oder/or

2 x LED RETROFIT · GU5,3

IP20

472-258922

Aluminium gebürstet/aluminium brushed




### TITAN II

2 x QR111 · G53 · 12V · max. 50W

IP20

472-258932

Aluminium gebürstet/aluminium brushed



# [EOS]

Aufbaustrahler, Glas klar, Körper aus hochwertigem Vollaluminium, gefräst und gebürstet

Surface-mounted ceiling luminaire, clear glass, body from high-grade aluminium, milled and brushed

EOS

1 x QPAR16 · GU10 · 230 V · max. 50 W oder/or

1 x LED RETROFIT · GU10

IP20

472-258751

Aluminium gebürstet/aluminium brushed

Ø 75mm



89mm







[ KOLOA LED ]









# [KOLOA LED]


Wandleuchte aus Aluminium, schwarz, silber oder weiß lackiert

Wall luminaire from aluminium, black, silver or white varnished

## KOLOA LED

1 x LED · 7W · 230V · 417lm  
LED 3000K · LT C  
IP20

308-300507300	weiß/white
308-300607300	schwarz/black
308-300807300	silber/silver



# [BENTY LED]


Wandleuchte aus Aluminium, inkl. Blende für indirekte Lichtverteilung, Oberfläche weiß pulverbeschichtet

Wall luminaire from aluminium, including glare shield for indirect light distribution, surface white powder-coated


## BENTY LED

1 x LED · 6 W · 230 V · 438 lm  
LED 3000K · LT C  
IP20


472-291007w      weiß/white







[ NOVEL LED ]







# [NOVEL LED]

Wandleuchte mit Oberfläche aus Alu gebürstet, weiß, schwarz-gold, schwarz oder grau pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend


Wall luminaire from aluminium, surface aluminium brushed, white, black-gold, black or grey powder-coated, direct/indirect light beam



## NOVEL LED

1 x LED · 6W · 230 V · 438 lm  
LED 3000K · LT C  
IP20


472-291004w	weiß/white
472-291004b	schwarz/black
472-291004bg	schwarz-gold/black-gold
472-291004s	grau/grey
472-291004a	Aluminium gebürstet/aluminium brushed



# [TAKE]

Wandleuchte mit Oberfläche aus Aluminium gebürstet, weiß, schwarz oder grau pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend

Wall luminaire from aluminium, surface in brushed aluminium or white, black or grey powder-coated, direct/indirect light beam




## TAKE


1 x QT14 ECO · G9 · 230 V · max. 33 W  
IP20

472-291009w	weiß/white
472-291009b	schwarz/black
472-291009s	grau/grey
472-291009a	Aluminium gebürstet/aluminium brushed

112








# [NEXT LED]

Wandleuchte aus Aluminium, Lichtaustritt einstellbar, Oberfläche schwarz-gold, weiß oder graupulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend


Wall luminaire from aluminium, adjustable light beam, surface black-gold, white or grey powder-coated, direct/indirect light beam




## NEXT LED

2 x LED · 3 W · 230 V · 396 lm  
LED 3000K · LT C  
IP54

472-291008w	weiß/white
472-291008s	grau/grey
472-291008bg	schwarz-gold/black-gold



115



# [EASY ON LED]

LED Leseleuchte mit flexiblem Arm, Körper aus Aluminium silber eloxiert



LED reading luminaire with flexible arm, body in aluminium silver anodized

## EASY ON LED

3 x LED · 1 W · 230 V · 182 lm  
LED 3000K · LT C  
IP20

365-300803325

silber/silver







[ TISCHLEUCHTEN ]  
[ TABLE LUMINAIRES ]





# [VISSUTO LED]

LED Tischleuchte aus Aluminium, verchromt oder schwarz lackiert, mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenarm und homogener Lichtverteilung


LED table lamp from aluminium, chrome or black varnished, with a pivotable light arm and homogeneous light distribution

## VISSUTO LED

1 x LED · 230 V · 6 W · 360 lm  
LED 3000K · LT C  
IP20

364-1000  
364-1001


schwarz/black  
chrom/chrome











## [ELLA LED]

LED Tischleuchte aus Aluminium, verchromt, schwarz oder weiß lackiert, mit schwenkbarem Leuchtenarm


LED table lamp from aluminium, chrome, black or white varnished, with pivotable arm



### ELLA LED

1 x LED · 230 V · 5 W · 300 lm  
LED 3000K · LT C  
IP20

364-1002	weiß/white
364-1003	schwarz/black
364-1004	chrom/chrome



# [ LEXY LED ]


Tischleuchte aus Aluminium, weiß oder schwarz pulverbeschichtet, LED mit geschlossenem, opalem Acrylglassdiffusor für breite und homogene Lichtverteilung, stufenlos dimmbar

Table lamp from aluminium, white or black powder-coated, LED with closed opal acrylic diffuser for wide and homogeneous light distribution, infinite dimming

## LEXY LED

27 x LED · 230 V · 0,3 W · 810 lm  
LED 3000K · LT C  
IP40

472-291000w      weiß/white  
472-291000b      schwarz/black





## [TOUCH LED]


Tischleuchte aus Aluminium, weiß oder schwarz pulverbeschichtet, LED mit geschlossenem, opalem Acryldiffusor für breite und homogene Lichtverteilung, Touchfeld mit 3-stufiger Dimmfunktion

Table lamp from aluminium, white or black powder-coated, LED with closed opal acrylic diffuser for wide and homogeneous light distribution, touch panel with 3-step dimmer function

### TOUCH R LED

1 x LED · 230 V · 6 W · 438 lm  
LED 3000K · LT C  
IP40


472-291002w      weiß/white  
472-291002b      schwarz/black



### TOUCH SQ LED


9 x LED · 230 V · 0,3 W · 270 lm  
LED 3000K · LT C  
IP40

472-291001w      weiß/white  
472-291001b      schwarz/black





[ AUSSENLEUCHTEN ]  
[ OUTDOOR LUMINAIRES ]







# [CITI LONG LED]


LED Pollerleuchte aus Aluminium, integrierte Vorschalt-  
elektronik, anschlussfertig für 230 V

LED bollard from aluminium, integral electronic ballast,  
ready for 230 V

## CITI LONG LED

1 x LED · 230 V · 6 W · 263 lm  
LED 3000K · LT C  
IP54

472-686013c60w    weiß/white  
472-686013c60s    grau/grey





# [CITI SHORT LED]

LED Pollerleuchte aus Aluminium, integrierte Vorschalt elektronik, anschlussfertig für 230 V

LED bollard from aluminium, integral electronic ballast, ready for 230 V

## CITI SHORT LED


1 x LED · 230 V · 6 W · 263 lm

LED 3000K · LT C

IP54

472-685813c30w weiß/white

472-685813c30s grau/grey







# [NUNA SHORT LED/NUNA LONG LED]

LED-Pollerleuchte aus Aluminium Farbe RAL 9006,  
inkl. LED Konverter 350 mA


LED bollard from aluminium, colour RAL 9006,  
incl. LED converter 350 mA

## NUNA SHORT LED

5 x LED · 1 W · 230 V · 260 lm  
LED 3150K · LT C  
IP54

472-688613

grau/grey




## NUNA LONG LED

5 x LED · 1 W · 230 V · 260 lm  
LED 3150K · LT C  
IP54

472-688713

grau/grey







# [GAYA]

Pollerleuchte, Körper aus hochwertigem Vollaluminium  
gefräst, Grundplatte oder Erdspeer separat ordern

Bollard with high quality milled aluminium housing,  
mounting plate or ground stake to be ordered separately

## GAYA


1 x QT14 ECO · 69 · 230 V · max. 20 W oder/or

1 x LED RETROFIT · 69 · MEGAMAN

IP54

472-256075

Aluminium gebürstet/aluminium brushed



136

## GAYA ERDSPIESS / GAYA GROUND STAKE

472-256079

Aluminium gebürstet/aluminium brushed



## GAYA GRUNDPLATTE / GAYA MOUNTING PLATE

472-256078

Aluminium gebürstet/aluminium brushed





# [ICE F]

Pollerleuchte aus Aluminium gebürstet mit Diffusor  
aus Glas Opal


Bollard from brushed aluminium, with opal glass  
diffuser

## ICE F

1 x TC-TSE · E27 · 230 V · max. 16 W  
IP54

472-804311

Aluminium gebürstet/aluminium brushed









A vertical beam of light descends from the top of the frame, narrowing as it approaches a bright, circular spotlight on a textured, light-colored surface. The background is a deep, solid blue. The text '[ KATHA LED ]' is positioned in the lower right area, with the brackets colored green.

[ KATHA LED ]

# [KATHA I LED]

Innen- und Außenwandleuchte aus Aluminium, integrierte Vorschalt elektronik, schwenkbare Doppelreflektoren für individuelle Lichtbildgestaltung



In- and outdoor wall luminaire from aluminium, integral electronic ballast, ready for 230V, pivotable double reflectors for individual light effects

## KATHA I LED

2 x LED · 3 W · 230 V · 396 lm  
LED 3000K · LT C  
IP54

472-645a11w      weiß/white  
472-645a11s      grau/grey

142







# [KATHA II LED]



Innen- und Außenwandleuchte aus Aluminium, integrierte Vorschalt elektronik, schwenkbare Doppelreflektoren für individuelle Lichtbildgestaltung

In- and outdoor wall luminaire from aluminium, integral electronic ballast, ready for 230 V, pivotable double reflectors for individual light effects

## KATHA II LED

4 x LED · 3 W · 230 V · 792 lm  
LED 3000K · LT C  
IP54

472-645a21w      weiß/white  
472-645a21s      grau/grey



# [PIATTA LED]


Innen- und Außenwandleuchte aus Aluminium, direkt strahlend, integrierte Vorschalt elektronik, anschlussfertig für 230 V

in- and outdoor wall luminaire from aluminium, direct light beam, integral electronic ballast, ready for 230 V

## PIATTA LED

2 x LED · 3 W · 230 V · 198 lm  
LED 3000K · LT C  
IP54

472-643m21w	weiß/white
472-643m21s	grau/grey



146







# [SQARE LED]

Wandleuchte aus Aluminium, inkl. LED Linse klar,  
Oberfläche weiß oder grau pulverbeschichtet


Wall luminaire from aluminium, clear LED lense incl.,  
surface white or grey powder-coated

## SQARE DOWN LED

1 x LED · 7 W · 230 V · 350 lm  
LED 3000K · LT C  
IP54

472-291012w  
472-291012s

weiß/white  
grau/grey




148

## SQARE UP & DOWN LED

2 x LED · 7 W · 230 V · 2 x 350 lm  
LED 3000K · LT C  
IP54

472-291013w  
472-291013s

weiß/white  
grau/grey





# [TUBE & TUBE LED]

Wandleuchte, Körper aus hochwertigem Vollaluminium, gefräst

Wall luminaire, high quality milled aluminium housing

## TUBE CB


1 x QPAR16 · GU10 · 230 V · max. 35 W oder/or

1 x LED RETROFIT · GU10

IP54

472-256001

Aluminium gebürstet/aluminium brushed



## TUBE LED


1 x LED · 7 W · 230 V · 444 lm

LED 3000K · LT C

IP54

472-256002

Aluminium gebürstet/aluminium brushed



150





# [ROBI 50]

Wandleuchte, Glas klar, Körper aus hochwertigem Vollaluminium, geätzt, direkt/indirekt strahlend

wall luminaire, glass clear, high quality milled aluminium housing, direct/indirect light beam

## ROBI 50


2 x TC-FSE · GX53 · 6 W · 230 V oder/or

2 x LED RETROFIT · GX53 · MEGAMAN

IP54

472-290003

Aluminium gebürstet/aluminium brushed







# [ICE]


Decken- oder Wandleuchte aus Aluminium gebürstet mit  
Diffusor aus Glas opal

Ceiling or wall luminaire from brushed aluminium, with opal  
glass diffuser

## ICE-C

1 x TC-TSE · E27 · 230 V · max. 16 W  
IP54


472-200411 Aluminium gebürstet/aluminium brushed



## ICE-W

1 x TC-TSE · E27 · 230 V · max. 16 W  
IP54

472-407811 Aluminium gebürstet/aluminium brushed









## [POLAR]

157

Deckenleuchte, Körper aus hochwertigem Vollaluminium, gefräst

Ceiling luminaire, high quality milled aluminium housing

### POLAR

1 x QPAR16 · GU10 · 230 V · max. 35 W oder/or

1 x LED RETROFIT · GU10

IP54

472-256009

Aluminium gebürstet/aluminium brushed



## [TURN II]

Wand-/Deckenleuchte, Körper aus hochwertigem Vollaluminium, gefräst

Wall/ceiling luminaire, high quality milled aluminium housing

### TURN II


1 x ØPAR16 · GU10 · 230 V · max. 35 W oder/or

1 x LED RETROFIT · GU10

IP54

472-256012

Aluminium gebürstet/aluminium brushed



158

## [TURN UP/DOWN]

### TURN UP/DOWN


2 x ØPAR16 · GU10 · 230 V · max. 35 W oder/or

2 x LED RETROFIT · GU10

IP54

472-256013

Aluminium gebürstet/aluminium brushed







# [BLOCK & BLOCK II]

Wand-/Deckenleuchte, Körper aus hochwertigem Vollaluminium, geätzt

Wall/ceiling luminaire, high quality milled aluminium housing

## BLOCK


1 x QPAR16 · GU10 · 230 V · max. 35 W oder/or

1 x LED RETROFIT · GU10

IP54

472-256021

Aluminium gebürstet/aluminium brushed



## BLOCK II


2 x QPAR16 · GU10 · 230 V · max. 35 W oder/or

2 x LED RETROFIT · GU10

IP54


472-256022

Aluminium gebürstet/aluminium brushed






## [ ZUBEHÖR ] [ ACCESSORIES ]



**Einbaugehäuse für VISIBLE, COVER & DITTO**  
verzinktes Blech, nicht zum Einbetonieren geeignet

**Mounting box for VISIBLE, COVER & DITTO**  
galvanised sheet steel, not suitable for recess in concrete


332-1000 für/for VISIBLE I, VISIBLE II, COVER, DITTO I & DITTO II



**Einbaurahmen für VISIBLE, COVER & DITTO**  
verzinktes Blech

**Mounting frame for VISIBLE, COVER & DITTO**  
galvanised sheet steel

332-1100 für/for Visible I  
332-1200 für/for Visible II  
332-1300 für/for COVER  
332-1400 für/for DITTO I & DITTO II



**Einbaugehäuse für WINDOW**  
Einbaugehäuse aus verzinktem Blech, inkl. Einputzrahmen


**Mounting box for WINDOW**  
recess housing from galvanized sheet steel, incl. plastering frame

305-5058 für/for WINDOW

# [ EINBAUANLEITUNG SERIE 31010 & SERIE 32020 ]

## [ MOUNTING INSTRUCTIONS SERIES 31010 & SERIES 32020 ]


1



Schneiden Sie ein Loch.

Cut-out an opening.


2



Fixieren Sie die Halterungen an der Leuchte je nach Deckenhöhe und installieren Sie die Leuchte.

Fasten the brackets on the luminaire according to ceiling height and mount the luminaire.


3



Befestigen Sie die Leuchte mit Schrauben durch die Decke und der Halterung.

Fasten the luminaire with screws on the ceiling and through the brackets.


4



Füllen Sie den Zwischenraum mit Acryl, (Reversionsöffnung für Betriebsgerät vorsehen).

Fill in the gap with acrylic, (Allow for the re-opening of the operating unit).


5



Verspachteln Sie den Zwischenraum und die Schraubenköpfe.

Plaster the surrounding ceiling and cover the screw heads.

5




Übermalen Sie die Decke und installieren Sie die Leuchtmittel.

Paint the ceiling and install the light sources.

# [ LED KONVERTER & TRANSFORMATOREN ]

## [ LED CONVERTER & TRANSFORMERS ]



**LED-KONVERTER W-WU DC**  
nicht dimmbar, 230 V AC

LED-CONVERTER W-WU DC  
not dimmable, 230 V AC

700 mA konst. · max. 26 V · 17 W

24-122234 weiß/white


für / for:  
CLAERO LED p. 024  
CIRCINO LED p. 044  
MOON ROUND 300 LED p. 060  
MOON SQUARE 300 LED p. 062

350 mA const. · max. 48 V · 17 W

24-122246 weiß/white

für / for:  
IZZY LED p. 026  
LOOK SMALL SQUARE LED p. 028  
LOOK SMALL ROUND LED p. 029  
SUNRAY I LED p. 038  
CITY Z LED p. 046  
MOON ROUND 180 LED p. 060  
MOON SQUARE 180 LED p. 062


IP20     



**LED-VERTEILERBOX**  
für LED-Spots in Reihenschaltung

LED-DISTRIBUTION BOX  
for LED-spots connected in series

802-601103 grau/grey



**LED-KONVERTER BULL/U**  
nicht dimmbar, 230 V AC

LED-CONVERTER BULL/U  
not dimmable, 230 V AC

500 mA · 12 V · 6 W

24-122602 weiß/white

für / for:  
WINDOW LED p. 064

350 mA · 12 V · 4 W

24-122596 weiß/white

für / for:  
BEAM LED p. 047

350 mA · 24 V · 8 W

24-122598 weiß/white

für / for:  
CHICCO LED p. 046

IP20     



**LED-KONVERTER DCC-V**  
nicht dimmbar, 230 V AC

LED-CONVERTER DCC-V  
not dimmable, 230 V AC

500 mA · 24 V · 12 W


24-122356 weiß/white

für / for:  
LOOK BIG SQUARE LED p. 028  
LOOK BIG ROUND LED p. 029  
QANA SQUARE 1 LED p. 048  
QANA ROUND 1 LED p. 050

IP20     







#### LED-KONVERTER

nicht dimmbar, Multipower Konverter, Betriebsmodus einstellbar mit Dip-Switch, inkl. Durchgangsverdrahtungsmöglichkeit

#### LED-CONVERTER

not dimmable, multipower converter, operating mode to be set by dip-switch, incl. throughwiring possibility


350 mA · 74 V · 25 W  
700 mA · 70 V · 50 W

24-1222044 schwarz/black

für / for:

SUNRAY II p. 038

SUNRAY III p. 038



#### LED-KONVERTER

nicht dimmbar, Multipower Konverter, Betriebsmodus einstellbar mit Dip-Switch, inkl. Durchgangsverdrahtungsmöglichkeit

#### LED-CONVERTER

not dimmable, multipower converter, operating mode to be set by dip-switch, incl. throughwiring possibility

1750 mA · 30 V · 55 W

24-1222084 schwarz/black

für / for:

SUNRAY IV p. 038

Dimmbarer Konverter für Serie SUNRAY auf Anfrage  
dimmable LED-converter for series SUNRAY on request.



#### ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR

dimmbar mit Phasenabschnittdimmer (IGBT), thermisch progressive Sicherung (NTC), gesichert gegen Kurzschluss und Überlast auf Sekundärseite, automatische Wiederherstellung, elektromagnetische Verträglichkeit, Funkenstörfilter gem. EN55014/5, Transformatorbefestigung durch Ösen und Schrauben, Klemmabdeckung mit integrierter Zugentlastung, primär 2,5 mm<sup>2</sup>, sekundär bis 2,3 mm<sup>2</sup> (60-105 VA)

#### ELECTRONIC TRANSFORMER

dimmable with trailing edge dimmer (IGBT), thermally progressive fuse (NTC), short-circuit-and overcurrent-protection at secondary side, automated recovery, electromagnetic tolerance, radio interference filter according to EN55014/5, fastening of the transformer by eyelets und screws, clamp cover with integral strain relief, primary 2,5 mm<sup>2</sup>, secondary up to 2,3 mm<sup>2</sup> (60-105 VA)

#### 20 - 60W

17-60 weiß/white

für / for:

VISIBILE I NV p. 019

VISIBILE II NV p. 020

COVER p. 022

SERIE 439 L p. 031

SERIE 3340 & 3380 p. 032

DITTO I & DITTO II p. 034

CIRCLE p. 037

TRIBECA p. 040

SERIE 12320 p. 043

QANA I ROUND QR111 & QR-CBC51 p. 048

QANA I SQUARE QR111 & QR-CBC51 p. 050

SERIE 30060 p. 052

SERIE 32010 p. 054

SERIE 32510 p. 058

WINDOW I & WINDOW II p. 064

#### 35 - 105W

17-105 weiß/white

für / for:

SERIE 30070 p. 052


SERIE 32020 p. 054

SERIE 32520 p. 058



# [ ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE ]

## [ ELECTRONIC BALLAST ]




Symbolfoto PHILIPS  
Example illustration PHILIPS

### PHILIPS HID-PV EVG FÜR CDM-LAMPEN

Zündspannung 4,0-5,0 kV, Umgebungstemperatur  $t_a$  -25°C bis +45°C, max. Leitungslänge EVG - Lampe 1500 mm, Steckklemmen max. 2,5 mm<sup>2</sup>, leerlauffest, inkl. Zugentlastung, Hersteller PHILIPS, 220-240 V, 50/60 Hz

### PHILIPS HIT-PV ECG FOR CDM-LAMPS

ignition voltage 4,0-5,0 kV, ambient temperature  $t_a$  -25°C up to +45°C, max. length of power supply line from ECG to lamp 1500 mm, plug clamps max. 2,5 mm<sup>2</sup>, idle proof, incl. strain relief, producer PHILIPS, 220-240 V, 50/60 Hz



inkl. ADELS-Stecker & Buchsen  
incl. ADELS-plugs & jacks

Symbolfoto PHILIPS  
Example illustration PHILIPS

### PHILIPS HID-PV EVG FÜR CDM-LAMPEN

Zündspannung 4,5-5,0 kV, Umgebungstemperatur  $t_a$  -25 bis +45°C, inkl. Zuleitungskabel 600 mm + ADELS Stecker, inkl. Zündleitungskabel 600 mm + ADELS Buchse, Steckklemmen max. 2,5 mm<sup>2</sup>, Leerlauffest, inkl. Zugentlastung, Hersteller PHILIPS

### PHILIPS HIT-PV ECG FOR CDM-LAMPS

ignition voltage 4,5-5,0 kV, ambient temperature  $t_a$  -25 up to +45°C, incl. lead in wire 600 mm + ADELS plug, incl. ignition cable 600 mm + ADELS jack, plug clamps max. 2,5 mm<sup>2</sup>, idle proof, incl. strain relief, producer PHILIPS

		L x B x H	max. Anzahl / max. quantity EVG per MCB
30-859737	35 W	188 x 63 x 35 mm	24
30-933659	50 W	188 x 83 x 35 mm	24
30-859881	70 W	188 x 63 x 35 mm	20
30-899511	100 W	224 x 83 x 35 mm	17
30-912879	150 W	224 x 83 x 35 mm	6
30-897043	2 x 35 W	245 x 94 x 35 mm	20
30-845808	2 x 70 W	245 x 94 x 35 mm	10

für / for:

QANA 1 SQUARE (HIR111) p. 048

QANA 1 ROUND (HIR111) p. 050

		L x B x H	max. Anzahl / max. quantity EVG per MCB
200-19902148	20 W	235 x 50 x 35 mm	24
200-19904h48	35 W	188 x 63 x 35 mm	24
200-19904n48	50 W	188 x 63 x 35 mm	20
200-19904i38	70 W	188 x 63 x 35 mm	20
200-19904688	150 W	224 x 83 x 35 mm	6
200-19904l38	2x35 W	245 x 94 x 35 mm	20

für / for:

SERIE 32110 p. 056

SERIE 32120 p. 056

IP20    

IP20    



Symbolfoto OSRAM  
Example illustration OSRAM



Symbolfoto OSRAM  
Example illustration OSRAM

#### OSRAM EVG FÜR HIT/HIR-LAMPEN

POWERTRONIC INTELLIGENT PTi20/220-240I für HID Lampen mit Zugentlastung, Zündspannung 4,5KV, Umgebungstemperatur ta -25 bis +50 °C, max. Leitungslänge EVG-Lampe 1500 mm, Steckklemmen max. 2,5 mm<sup>2</sup>, leerlauffest, inkl. Zugentlastung, Hersteller OSRAM, 220-240 W. 50-60 Hz

#### OSRAM ECG FOR HIT/HIR-LAMPS

POWERTRONIC INTELLIGENT PTi20/220-240 V for HIT lamps with strain relief, ignition voltage 4,5KV, ambient temperature ta -25 up to +50 °C, max. length of power supply line from ECG to lamp 1500 mm, plug clamps max. 2,5 mm<sup>2</sup>, idle proof, incl. strain relief, producer OSRAM, 220-240 V. 50-60 Hz

#### OSRAM EVG FÜR HI-LAMPEN

Zündspannung 4,5-5,0 KV, Umgebungstemperatur ta -25 bis +50 °C, inkl. Zuleitungskabel 600 mm + AEELS Stecker, inkl. Zündleitungskabel 600 mm + AEELS Buchse, Steckklemmen max. 2,5 mm<sup>2</sup>, Leerlauffest. inkl. Zugentlastung, Hersteller OSRAM

#### OSRAM ECG FOR HI-LAMPS

ignition voltage 4,5-5,0 KV, ambient temperature ta -25 bis +50 °C, incl. power supply line 600 mm + AEELS plug, incl. power supply line 600 mm + AEELS jack, plug clamps max. 2,5 mm<sup>2</sup>, idle proof, incl. strain relief, producer OSRAM

		L x B x H	max. Anzahl EVGs 16A, Typ B ohne / mit EBN-OS max. quantity ECGs 16A, Typ B without / with EBN-OS
28-099488	35 W	171 x 83 x 32 mm	26 / 65
28-099501	50 W	171 x 83 x 32 mm	13 / 32
28-915535	150 W	212 x 93 x 33 mm	7 / 17
28-372666	2x35 W	223 x 96 x 32 mm	13 / 32
28-910042	2x70 W	223 x 96 x 32 mm	7 / 17

für / for:

QANA 1 SQUARE (HIR111) p. 048







QANA 1 ROUND (HIR111) p. 050







		L x B x H	max. Anzahl EVGs 16A, Typ B ohne / mit EBN-OS max. quantity ECGs 16A, Typ B without / with EBN-OS
200-19904148	35 W	171 x 83 x 32 mm	26 / 65
200-19904238	50 W	171 x 83 x 32 mm	13 / 32
200-19904588	150 W	212 x 93 x 33 mm	7 / 17
200-19904a38	2x35 W	223 x 96 x 32 mm	13 / 32
200-19904b38	2x70 W	223 x 96 x 32 mm	7 / 17

für / for:

SERIE 32110 p. 056

SERIE 32120 p. 056

IP20      

IP20      

# [ INDEX ]

CODE	PAGE
107-10320w	043
107-30060	052
107-30060s	052
107-30060w	052
107-30070	052
107-30070s	052
107-30070w	052
107-32010	054
107-32010s	054
107-32010w	054
107-32020	054
107-32020s	054
107-32020w	054
107-3211024	056
107-3211024s	056
107-3211024w	056
107-3211048	056
107-3211048s	056
107-3211048w	056
107-3212024	056
107-3212024s	056
107-3212024w	056
107-32510bs	058
107-32510bw	058
107-32520bs	058
107-32520bw	058
17-105	165
17-60	165
200-19902148	166
200-19904148	167
200-19904238	167
200-19904588	167
200-19904688	166
200-19904a38	167
200-19904b38	167
200-19904h48	166
200-19904i38	166
200-19904l38	166
200-19904n48	166
24-1222044	165

CODE	PAGE
24-1222084	165
24-122234	164
24-122246	164
24-122356	164
24-122596	164
24-122598	164
24-122602	164
28-099488	167
28-099501	167
28-372666	167
28-910042	167
28-915535	167
305-1290p	064
305-1291p	064
305-1293s	019
305-1293w	019
305-1294s	020
305-1294w	020
305-1322s	022
305-1322w	022
305-1323s	034
305-1323scg	034
305-1323w	034
305-1323wcg	034
305-1329s	037
305-1329w	037
305-1330s	037
305-1330w	037
305-1419s	019
305-1419w	019
305-1440s	020
305-1440w	020
305-5058	162
305-6008p	064
305-6018h	047
305-6018w	047
308-100509325	016
308-100609325	016
308-101512337	046
308-101612337	046

CODE	PAGE
308-102507331	046
308-102607331	046
308-102807331	046
308-200509325	072
308-200609325	072
308-201515322	076
308-201615322	076
308-202515322	078
308-202615322	078
308-203507337	074
308-203607337	074
308-204507337	086
308-204607337	086
308-300507300	105
308-300607300	105
308-300807300	105
30-845808	166
30-859737	166
30-859881	166
308-6312	040
308-6553	026
308-65601	026
308-65602	026
30-897043	166
30-899511	166
30-912879	166
30-933659	166
332-1000	162
332-1100	162
332-1200	162
332-1300	162
332-1400	162
364-1000	120
364-1001	120
364-1002	123
364-1003	123
364-1004	123
365-100515324	025
365-100615324	025
365-101515324	044

CODE	PAGE
365-101615324	044
365-101815324	044
365-200507316	068
365-200507328	068
365-200607316	068
365-200607328	068
365-200807316	068
365-200807328	068
365-201507328	070
365-201607328	070
365-201807328	070
365-202507316	093
365-202507328	093
365-202607316	093
365-202607328	093
365-203507328	094
365-203607328	094
365-300803325	116
472-200411	154
472-256001	150
472-256002	150
472-256009	157
472-256012	158
472-256013	158
472-256021	160
472-256022	160
472-256075	136
472-256078	136
472-256079	136
472-258751	100
472-258921	096
472-258922	099
472-258931	096
472-258932	099
472-258951	080
472-258952	083
472-259034	048
472-259054	048
472-259064	050
472-290003	152

# [ INDEX ]

CODE	PAGE
472-290014	080
472-290015	083
472-291000b	124
472-291000w	124
472-291001b	126
472-291001w	126
472-291002b	126
472-291002w	126
472-291003b	085
472-291003s	085
472-291003w	085
472-291004a	111
472-291004b	111
472-291004bg	111
472-291004s	111
472-291004w	111
472-291005b	088
472-291005w	088
472-291006b	091
472-291006w	091
472-291007w	106
472-291008bg	115
472-291008s	115
472-291008w	115
472-291009a	112
472-291009b	112
472-291009s	112
472-291009w	112
472-291010wq	028
472-291010wr	029
472-291011wq	028
472-291011wr	029
472-291012s	148
472-291012w	148
472-291013s	148
472-291013w	148
472-407811	154
472-61431112ng1	048
472-61431136ng1	048
472-61441112ng1	050

CODE	PAGE
472-61441136ng1	050
472-643m21s	146
472-643m21w	146
472-645a11s	142
472-645a11w	142
472-645a21s	145
472-645a21w	145
472-685813c30s	132
472-685813c30w	132
472-686013c60s	130
472-686013c60w	130
472-688613	134
472-688713	134
472-804311	138
643-j180	060
643-j300	060
643-q180	062
643-q300	062
797-202513ng1	038
797-202613ng1	038
797-202703ng1	038
797-202713ng1	038
802-601103	164
8-33406	032
8-33407	032
8-33806	032
8-33807	032
8-43914	031
8-439146	031
8-43917	031





ZENTRALE WELS  
Showroom  
4600 Wels, Austria  
Europastraße 45  
Tel.: +43 / [0]7242 / 698-0  
Fax: +43 / [0]7242 / 60376  
mail: office@moltoluce.com

FILIALE WIEN  
Showroom  
1230 Wien, Austria  
Vorarlberger Allee 28  
Tel.: +43 / [0]1 / 616 0 300  
Fax: +43 / [0]1 / 616 0 300-40  
mail: office.wien@moltoluce.com

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN  
Showroom  
80636 München, Germany  
Arnulfstraße 37-39  
Tel.: +49 / [0]89 / 452 0 565-0  
Fax: +49 / [0]89 / 452 0 565-20  
mail: office.muenchen@moltoluce.com

NIEDERLASSUNG KÖLN  
51105 Köln, Germany  
Dillenburger Straße 27  
Tel.: +49 / [0]221 / 222 882-0  
Fax: +49 / [0]221 / 222 882-20  
mail: office.koeln@moltoluce.com

[www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com)

MOLTO LUCE®